



- ▶ Anzahl Schränke: 1
- ✓ Gekühlt

- ▶ Anzahl Schubladen: 2
- ✓ Gekühlt
- ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ✓ Tiefe: 150 mm

- ▶ Mit Aufkantung
- ✓ 50 mm

- |                           |                          |                           |   |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| • Maße Schublade:         | B 299 x T 572 x H 190 mm | • Inklusive:              | 1 Rost (B 325 x T 530 x H 10 mm)                    |
| • Türanschlag:            | Links                    | • Auf Anfrage lieferbar:  | Kühltisch mit Glastüren<br>Kühltisch mit Lenkrollen |
| • Türanschlag wechselbar: | Ja                       | • Wichtiger Hinweis:      | -   |
| • Tür-Art:                | Flügeltür(en)            | • Material:               | Chromnickelstahl                                    |
| • Maße Schrank:           | B 335 x T 570 x H 554 mm | • Material Arbeitsfläche: | Edelstahl   |
| • Schränke gekühlt:       | Ja                       | • Temperaturregelung:     | Elektronisch<br>In 0,1 °C-Stufen                    |
| • Schubladen gekühlt:     | Ja                       | • Steuerung:              | Elektronisch<br>Knopf                               |
| • Norm-Format Schubladen: | 1/1 GN                   | • Energieverbrauch:       | 752 kWh / Jahr                                      |
| • Anzahl Einschübe:       | 1                        | • Maße:                   | B 1.342 x T 700 x H 850 mm                          |
| • Anzahl Schubladen:      | 2                        | • Gewicht:                | 105 kg  |
| • Anzahl Türen:           | 1                        |                           |   |
| • Anzahl Schränke:        | 1                        |                           |   |
| • Anschlusswert:          | 0,35 kW   230 V   50 Hz  |                           |   |
| • Kühlmittel:             | R600a / 0,064 kg         |                           |   |
| • Füße höhenverstellbar:  | Ja                       |                           |   |
| • Temperaturbereich:      | 0 °C bis 10 °C           |                           |   |
| • Kontrollleuchte:        | Ein/Aus                  |                           |   |
| • Höhenverstellbar:       | 850 mm bis 900 mm        |                           |   |
| • Aufkantung:             | 50 mm                    |                           |   |
| • Klimaklasse:            | 4                        |                           |   |
| • Energieeffizienzklasse: | C (EU Nr. 2015 / 1094)   |                           |   |
| • Kühlung:                | Umluft                   |                           |   |
| • Digital-Anzeige:        | Ja                       |                           |   |
| • Tiefe GN-Behälter max.: | 150 mm                   |                           |   |
| • Tauwasserverdunstung:   | Ja                       |                           |   |
| • Ein-/Ausschalter:       | Ja                       |                           |   |
| • Thermostat:             | Ja                       |                           |   |

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln  
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen  
Gleichmäßig und großflächig verreiben

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen  
Maschinen, Geräte  
Fliesenwände und -böden  
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076  
GTIN 4015613731896