# Kombidämpfer Silversteam P-5230DRS

Bartscher

- Kombidämpfer Silversteam P
  - ✓ Mit hoher Leistung
  - ✓ Bis zu 5 x 2/3 GN
- Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm

- Rack-Control
  - ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam P 5 x 2/3 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten, ein einfaches Handling und das Reinigungssystem sprechen einfach für sich.

- Vorteile zur Serie Silversteam
  - ✓ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
  - ✓ Reduzierte Garzeiten um bis zu 33 %
  - ✓ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
- Elektronische Steuerung mit 99 Programmen, je Programm bis zu 8 Garphasen
- Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen
- Wrasenabzug einfach zu regulieren
- Auflageschienen herausnehmbar
- Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen regulierbar

| | |
|---|---|
| • Anschlusswert: | 4,8 kW \| 400 V \| 50 Hz |
| • Temperaturbereich: | 50 °C bis 300 °C |
| • Steuerung: | Touch |
| • Funktionen: | Umluft<br>Dämpfen<br>Kombidämpfen<br>Niedertemperaturgaren<br>Delta-T-Garen<br>Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)<br>Dampferzeugung durch Direkteinspritzung<br>Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm |
| • Rack-Control: | Ja |
| • Dauerbetrieb: | Ja |
| • Wrasenabzug: | Ja |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC |
| • Kerntemperaturfühler-Anschluss: | Seitlich |
| • USB-Anschluss: | Seitlich |
| • Lüftergeschwindigkeit: | 3 Stufen |
| • Anzahl Garprogramme: | 99 |
| • Anzahl Garphasen: | 8 |
| • Art Einschübe: | Quer |
| • Anzahl Einschübe: | 5 |
| • Abstand zwischen den Einschüben: | 74 mm |
| • Wasseranschluss: | 3/4" |
| • Zeiteinstellung: | 0 bis 599 Minuten |
| • Anzahl Motoren: | 1 |

| | |
|---|---|
| • Eigenschaften: | Abgerundete Backkammer<br>Auflageschienen herausnehmbar<br>Doppeltürverglasung<br>LED-Beleuchtung in der Tür<br>Steckerfertig<br>Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten<br>Reduzierte Garzeiten um bis zu 33 %<br>Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume |
| • LED-Anzeige: | Beschwadung<br>Delta-T-Garen<br>Garphasen<br>Kerntemperatur<br>Lüftergeschwindigkeit<br>Programm<br>Temperatur<br>Zeit |
| • Auf Anfrage lieferbar: | - |
| • Kontrollleuchte: | - |
| • Serie: | Silversteam |
| • Temperaturregelung: | Stufenlos |
| • Innenbeleuchtung: | Ja |
| • Format Einschübe: | 2/3 GN |
| • Betriebsart: | Elektro |
| • Mit Reinigungssystem: | Ja |
| • Material: | CNS 18/10 |



CNS 18/10 | °C 300

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 117672

GTIN 4015613762128

# Kombidämpfer Silversteam P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

## Untergestell Silversteam 230

CNS

| | |
|---|---|
| • Füße höhenverstellbar: | Nein |
| • Grundboden: | Ja |
| • Material: | Chromnickelstahl |
| • Farbe: | Silber |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Maße: | B 570 x T 515 x H 741 mm |
| • Gewicht: | 10,6 kg |

Art.-Nr. 115075
GTIN 4015613610641

## Kerntemperaturfühler-Set

STAINLESS STEEL

| | |
|---|---|
| • Set bestehend aus: | 1 Kerntemperaturfühler<br>1 Halterung |
| • Länge Kabel: | 1,8 m |
| • Material Temperaturfühler: | Edelstahl |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Maße: | B 180 x T 265 x H 25 mm |
| • Gewicht: | 0,57 kg |

Art.-Nr. 116009
GTIN 4015613595139

## Kombidämpfer-Beschwadungskit

| | |
|---|---|
| • Set bestehend aus: | 1 Kunststoffkanister (5 Liter)<br>1 Pumpe<br>1 Verbindungsschlauch: Kanister - Pumpe (150 cm)<br>1 Verbindungsschlauch: Pumpe - Beschwadungsrohr (80 cm)<br>Installationsmaterial |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Material: | Kunststoff<br>Metall |
| • Maße: | B 325 x T 260 x H 140 mm |

Art.-Nr. 116011
GTIN 4015613595146

## Kombidämpfer-Handbrause

| | |
|---|---|
| • Länge Schlauch: | 2 m |
| • Eigenschaften: | Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2" |
| • Inklusive: | 1 Halterung |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Wasseranschluss: | 1/2" |
| • Material: | Kunststoff<br>Metall |
| • Maße: | B 2.160 x T 75 x H 30 mm |
| • Gewicht: | 1 kg |

Art.-Nr. 116005
GTIN 4015613587189


Technische Änderungen vorbehalten.

# Kombidämpfer Silversteam P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

## Druckminderer für Dämpfer

| | |
|---|---|
| Wasserdruck: | 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar) |
| Anschluss: | 3/4" |
| Betriebstemperatur max.: | 65 °C |
| Eingangsdruck max.: | 16 bar |
| Material: | Messing<br>Verchromt |
| Wichtiger Hinweis: | - |
| Maße: | B 95 x T 75 x H 50 mm |
| Gewicht: | 0,4 kg |

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

## GN-Behälter, 2/3, T65

CNS 18/10

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 5,5 Liter |
| Stapelbar: | Ja |
| Ausführung: | Ohne Perforation |
| Verstärkter Rand: | Nein |
| Eigenschaften: | - |
| Oberfläche: | Glänzend |
| Tiefe Behälter: | 65 mm |
| Gastronorm: | 2/3 GN |
| Norm: | EN 631 |
| Serie: | Top Line |
| Wichtiger Hinweis: | - |

Art.-Nr. A125065
GTIN 4015613271217

## GN-Behälter, 2/3, T100

CNS 18/10

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 9 Liter |
| Stapelbar: | Ja |
| Ausführung: | Ohne Perforation |
| Verstärkter Rand: | Nein |
| Eigenschaften: | - |
| Oberfläche: | Glänzend |
| Tiefe Behälter: | 100 mm |
| Gastronorm: | 2/3 GN |
| Norm: | EN 631 |
| Serie: | Top Line |
| Wichtiger Hinweis: | - |

Art.-Nr. A125100
GTIN 4015613271224

## GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht

CNS 18/10

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 5,5 Liter |
| Stapelbar: | Ja |
| Ausführung: | Mit Perforation (gelocht) |
| Verstärkter Rand: | Nein |
| Eigenschaften: | - |
| Oberfläche: | Glänzend |
| Tiefe Behälter: | 65 mm |
| Gastronorm: | 2/3 GN |
| Norm: | EN 631 |
| Serie: | Top Line |
| Wichtiger Hinweis: | - |

Art.-Nr. A103065
GTIN 4015613278940



Technische Änderungen vorbehalten.

# Kombidämpfer Silversteam P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

## Kombidämpfer-Reiniger RS-5L

| | |
|---|---|
| • Ausgelegt für: | Kombidämpfer mit Reinigungssystem |
| • Ausführung: | Flüssig |
| • Inhalt: | 5 Liter |
| • Bestellmengeneinheit: | 1 Kanister |
| • Inklusive: | - |
| • Wichtiger Hinweis: | Nur für professionelle Verwendung |
| • Eigenschaften: | Materialschonende Reinigung |
| • Anwendung: | Entfettungskonzentrat für selbstreinigende Kombidämpfer |
| • Ph-Wert: | 13 |
| • HACCP-konform: | Ja |

Art.-Nr. 116299
GTIN 4015613685250

## Kraftreiniger F1L, 2er-Set

| | |
|---|---|
| • Ausgelegt für: | Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich<br>Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem) |
| • Inhalt: | 2 x 1 Liter |
| • Ausführung: | Flüssig<br>Hochkonzentrat |
| • Ph-Wert: | 13,5 |
| • HACCP-konform: | Ja |
| • Chlorfrei: | Ja |
| • Phosphatfrei: | Ja |

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

## Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set

| | |
|---|---|
| • Bestellmengeneinheit: | 1 Karton (2 Flaschen) |
| • Inhalt: | 2 x 1 Liter |
| • Ph-Wert: | 14 |
| • HACCP-konform: | Ja |
| • Chlorfrei: | Ja |
| • Phosphatfrei: | Ja |
| • Inklusive: | 1 Sprühkopf<br>1 Sprühlanze |
| • Wichtiger Hinweis: | Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium |

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933



Technische Änderungen vorbehalten.