



- ▶ Anzahl Schränke: 2
- ✓ Gekühlt

- ▶ Anzahl Schubladen: 2
- ✓ Gekühlt
- ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ✓ Tiefe: 150 mm

- Maße Schublade: B 299 x T 572 x H 190 mm
- Türanschlag: Links / Rechts
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Maße Schrank: B 335 x T 570 x H 554 mm
- Schränke gekühlt: Ja
- Schubladen gekühlt: Ja
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Anzahl Einschübe: 1
- Anzahl Schubladen: 2
- Anzahl Türen: 2
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Kühlmittel: R600a / 0,064 kg
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Aufkantung: -
- Klimaklasse: 4
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Kühlung: Umluft
- Digital-Anzeige: Ja
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Thermostat: Ja
- Inklusive: 2 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Glastüren
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Schränke: 2
- Temperaturregelung: Elektronisch
- Steuerung: Elektronisch
- Material Arbeitsfläche: Edelstahl
- Energieverbrauch: 931 kWh / Jahr
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 123 kg

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengenheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Anwendung:
  - Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
  - Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
  - Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
  - Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
  - Gleichmäßig und großflächig verreiben

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen  
Maschinen, Geräte  
Fliesenwände und -böden  
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076  
GTIN 4015613731896