



▶ Kombidämpfer Silversteam P

- ✓ Mit hoher Leistung
- ✓ Bis zu 7 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm



▶ Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



▶ Rack-Control

- ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub



▶ Vorteile zur Serie Silversteam

- ✓ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
- ✓ Reduzierte Garzeiten um bis zu 23 %
- ✓ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume

▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen



Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam P 7 x 1/1 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten, ein einfaches Handling und das Reinigungssystem sprechen einfach für sich.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Anschlusswert: 12,6 kW 400 V 50 Hz • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C • Steuerung: Touch • Funktionen: Umluft
Dämpfen
Kombidämpfen
Niedertemperaturgaren
Delta-T-Garen
Reversierender Motorlauf (Lüfteräder)
Dampferzeugung durch Direktinspritzung
Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm | <ul style="list-style-type: none"> • Material Garraum: CNS 18/10 • Anzahl Motoren: 2 • Eigenschaften: Abgerundete Backkammer
Auflageschienen herausnehmbar
Doppeltürverglasung
LED-Beleuchtung in der Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube
Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
Reduzierte Garzeiten um bis zu 23 %
Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
Beschwädung
Delta-T-Garen
Garphasen
Kerntemperatur
Lüftergeschwindigkeit
Programm
Temperatur
Zeit |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rack-Control: Ja • Dauerbetrieb: Ja • Wrasenabzug: Ja • Kerntemperaturfühler-Anschluss: Seitlich • USB-Anschluss: Seitlich • Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen • Anzahl Garprogramme: 300 vorinstalliert
300 programmierbar • Anzahl Garphasen: 9 • Art der Einschübe: Quer • Anzahl Einschübe: 7 • Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm • Wasseranschluss: 3/4" • Zeiteinstellung: 0 bis 599 Minuten | <ul style="list-style-type: none"> • LED-Anzeige: • Inklusive: 1 Rost 1/1 GN
1 Blech 1/1 GN
1 Wasserzulaufschlauch
1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel • Auf Anfrage lieferbar: - • Kontrollleuchte: - • Serie: Silversteam • Temperaturregelung: Stufenlos • Innenbeleuchtung: Ja |