



▶ Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml pro Stunde

▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



▶ 6 Programme, individuell einstellbar

▶ Tassenzähler

▶ Heißwasserfunktion

▶ Entkalkungssignal



▶ Auslauf höhenverstellbar



▶ Milchaufschäumer

✓ Milchzufuhr: Schlauch



▶ Festwasseranschluss

▶ Wassertank, abnehmbar

✓ Inhalt: 1,8 L

▶ Auch für hochfrequentierten Gebrauch geeignet

✓ Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf

✓ In Kombination mit dem Trester-Auswurfschacht KV1

Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und dem Restebehälter ist der Vollautomat auch für größere Kaffeemengen und somit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Warmhaltefunktion: Nein</li> <li>• Entkalkungssignal: Ja</li> <li>• Ein-/Ausschalter: Ja</li> <li>• Inhalt Wassertank: 1,8 Liter</li> <li>• Inhalt Bohnenbehälter: 1000 g</li> <li>• Wassertank abnehmbar: Ja</li> <li>• Programme: 6, individuell einstellbar</li> <li>• Automatische Abschaltung: Ja</li> <li>• Heißwasserfunktion: Ja</li> <li>• Mahlwerk: Kegelmahlwerk</li> <li>• Material Mahlwerk: Stahl</li> <li>• Drucksystem: Kolbendruck</li> <li>• Anschlusswert: 2,7 kW   230 V   50/60 Hz</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• Pumpendruck: 19 bar</li> <li>• Milchaufschäumer: Ja</li> <li>• Reinigungsprogramm: Ja</li> <li>• Inhalt Restebehälter: Ca. 35 Tassen</li> <li>• Restebehälter spülmaschineneeignet: Ja</li> <li>• 2-Tassen-Funktion: Ja</li> <li>• Ausführung: Vollautomat</li> <li>• Wasseranschluss: Festwasseranschluss 1/2"</li> <li>• Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag</li> <li>• Eigenschaften: Tassenzähler (pro Programm u. insgesamt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenschaften: Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)</li> <li>• Kontrollleuchte: Ein/Aus</li> <li>• Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig Kaffeedosierung Wassermenge Wassertemperatur Wassertank Festwasseranschluss</li> <li>• Wasserversorgung: 2 Optionen</li> <li>• Heiße-Milch-Funktion: Ja</li> <li>• USB-Anschluss: Nein</li> <li>• Display-Anzeige: Fehlermeldungen Programme Status Wartungsinfo</li> <li>• Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml</li> <li>• Auslauf höhenverstellbar: 100 - 160 mm</li> <li>• Milchzufuhr: Extern über Schlauch Durchfluss-Menge regulierbar (Temperaturregulierung)</li> <li>• Inklusive: 1 Milchschauch, 50 cm 1 Milchschauch mit Durchflussregler, 50 cm 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm</li> <li>• Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde</li> <li>• Füllstandsanzeige: Ja</li> </ul>
---	---

### Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem  
Für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109881  
GTIN 4015613630731

### Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar  
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103067  
GTIN 4015613469218

### Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium  
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Eigenschaften: Heizung: PTC-Heizung
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103048  
GTIN 4015613672250

### Teilentzorgungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentzorgung
- Probeentnahmehahn: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 13.400 Liter / Patrone bei 10° d (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff  
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Pfandwert pro Patrone: 290 €

Art.-Nr. 109878  
GTIN 4015613681597

### Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausshalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Trester-Auswurfschacht KV1



- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort  
Die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg

Art.-Nr. 190060  
GTIN 4015613735658

### Wasser-Ablaufschlauch KV1



- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Material: Kautschuk (NBR)
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
- Maße: B 35 x T 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 190068  
GTIN 4015613735696

### Wasserfilter KV1



- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: Einstellbare Filter-Wechselanzeige  
Schützt die Maschine vor Verkalkung und Folgeschäden  
Entfernt Chlor und verbessert den Geschmack  
Bewahrt einen essentiellen Rest-Mineraliengehalt  
Verlängert die Lebensdauer der Kaffeevollautomaten  
Reduziert Schadstoffe wie Schwermetalle und Pestizide

Art.-Nr. 109865  
GTIN 4015613747798

### Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 7
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Inklusive: -
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Anwendung: Dosierung: 40 ml auf 1 Liter Wasser

Art.-Nr. 173082  
GTIN 4015613737935

### Reinigungstabletten KV1-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisk (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten  
Kaffeemaschinen  
Isolierkannen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Tablette in das vorgesehene Fach legen

Art.-Nr. 173083  
GTIN 4015613753027

### Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl  
Glas
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Eigenschaften: -
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079  
GTIN 4015613756837

### Milchkühlschrank KV8,1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Kühlung: Kompressor  
Umluft
- Temperaturregelung: Elektronisch  
In 1 °C-Schritten
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Thermostat: Ja

Art.-Nr. 190082  
GTIN 4015613779768

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173283  
GTIN 4015613767949

### Milchkühlschrank KV8,1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Kühlung: Kompressor  
Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 8 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch  
In 1 °C-Schritten
- Öffnung für Milchschauch: Je 2 Öffnungen, links und rechts am Gerät  
Ø 7 mm

Art.-Nr. 190085  
GTIN 4015613803500