Kühltisch T3 MA

Bartscher

▶ Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innneraum

✓ Kühlung: Umluft

✓ Temperaturregelung in 0,1 °C-Schritten

▶ Anzahl Türen: 3

✓ Norm-Format Schränke: 1/1 GN

✓ Anzahl Einschübe: 6

▶ Mit Aufkantung

✓ 50 mm

3-türiger Kühltisch mit hochwertiger Edelstahl-Arbeitsfläche und einem großem umluftgekühlten Bereich – Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum.

Anzahl Schränke:	1
Maße Schrank:	B 1250 x T 585 x H 500 mm
Norm-Format Schränke:	1/1 GN
Schränke gekühlt:	Ja
Anzahl Einschübe:	6
Abstand zwischen den Einschüben:	60 mm
Tragfähigkeit pro Einschub, max.:	50 kg
Anzahl Türen:	3
Tür-Art:	Flügeltür(en)
Türanschlag:	Links / Links / Rechts
Türanschlag wechselbar:	Ja
Anschlusswert:	0,414 kW | 230 V | 50 Hz
Füße höhenverstellbar:	Ja
Kühlmittel:	R600a / 0,064 kg
Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C
Temperaturregelung:	Elektronisch In 0,1 °C-Stufen
Steuerung:	Elektronisch Knopf
Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
Aufkantung:	50 mm
Klimaklasse:	4
Energieeffizienzklasse:	C (EU Nr. 2015 / 1094)
Kühlung:	Umluft
Digital-Anzeige:	Ja
Tauwasserverdunstung:	Ja
Ein-/Ausschalter:	Ja
Thermostat:	Ja
Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
Inklusive:	3 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
Auf Anfrage lieferbar:	Kühltisch mit Glastüren Kühltisch mit Lenkrollen
Material:	Chromnickelstahl
Wichtiger Hinweis:	-
Kontrollleuchte:	Ein/Aus
Tiefe GN-Behälter max.:	40 mm
Energieverbrauch:	931 kWh / Jahr
Maße:	B 1.792 x T 700 x H 850 mm
Gewicht:	112 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 110864MA

GTIN 4015613738840

Edelstahl-Polierspray 500ml DS

• Inhalt / Dose:	500 ml
• Bestellmengeneinheit:	1 Karton (12 Dosen)
• Anwendung:	Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen Gleichmäßig und großflächig verreiben

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Öl- und Fettlöser F1L

• Ausgelegt für:	Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen Maschinen, Geräte Fliesenwände und -böden Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
• Ausführung:	Flüssig Hochkonzentrat
• Ph-Wert:	13
• HACCP-konform:	Ja
• Chlorfrei:	Ja
• Phosphatfrei:	Ja

Art.-Nr. 173076
GTIN 4015613731896

Technische Änderungen vorbehalten.