



Erhöhte Pumpenleistung, geringer Druckverlust und ruhiger Lauf – Die überzeugenden Argumente der eingebauten DuoFlo-Pumpe. In Kombination mit der extra großen Einschubhöhe ist die Hauben-Spülmaschine der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche.

· Höhenverstellbar: 1535 mm bis 1595 mm · Tablett-Größe max.: 600 x 500 mm

• Gläser-Höhe max.: 440 mm • Teller-Höhe max.: 470 mm

· Nicht im Lieferumfang Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung enthalten:

Anschlusswert: 11 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC Geräte-Anschluss: 9,5 kW · Boilerheizung: · Tankheizung: 3 kW • Trockenlaufschutz: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja · Laugenpumpe: Ja · Wasserenthärter: Nein · Klarspüldosierpumpe: Ja • Türkontaktschalter: Ja

• Sicherheitsthermostat:

• Reinigerdosierpumpe: · Korb-Maße: 600 x 500 mm • Leistung / Stunde max.: 24 - 60 Körbe

• Selbstreinigung: Ja · Kalt-Nachspülung: Nein • Doppelwandig: Nein • Tankinhalt: 30 Liter • Wasserverbrauch bei 2 3 Liter / Spülgang

bar: Wasserdruck: 2 - 4 bar

G 3/4" M Wasserzulauf: Material: CNS 18/10

Wir empfehlen einen Warmwas-• Wichtiger Hinweis: seranschluss

· Höhe mit geöffneter Haube:

Wasserablauf:

Ø 32 mm · Laufzeit: 60 / 120 / 150 Sekunden + End-

1 Besteckkorb, 4 Fächer · Inklusive: 1 Gläserkorb

1 Tellerkorb 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch

2050 - 2110 mm

· Kontrollleuchte: Ein/Aus Betriebsbereit Spülvorgang Temperatur

Tankbefüllung/Tankfüllstand

Autostart Selbstreinigung

• Füße höhenverstellbar: · Anzahl Waschprogram-

· Wasserzulauftempera-


15 °C bis 60 °C

· Eigenschaften: DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)

Tank doppelwandig · Maße: B 790 x T 955 x H 1.535 mm

· Gewicht: 106,4 kg Leistung/h: 24 - 60 Körbe

Laufzeit: 60 / 120 / 150 Sekunden + End-



DuoFlo-Pumpe

Erhöhte Pumpenleistung

Geringerer Druckverlust



Leise laufend

Extra großen Einschubhöhe

Der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche



Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss









Ergänzungsprodukte

Einhebelmischer 40L-1801B



· Armatur-Art:

Ausführung:

• Durchfluss bei 3 bar:

• Eigenschaften:

Einhebelmischer

Mischbatterie mit Geschirrwaschbrause

Brause: 18 L / Min. Strahlregler: 40 L / Min. Auswechselbares Sieb

Federmechanik Gummianschlagring

Keine Chromschäden durch zusätzliche Hartni-

ckelbeschichtung Rückflussverhinderer

Enthärtungsanlage MC-N16, 1 Gerät







Anschlusswert: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz

• Digital-Anzeige: • Einstellmöglichkeiten: Intervall Regenerierung


> Uhrzeit Zeitraum

• Regeneration: • Farbe: Weiß • Anschlusskapazität: 1 Gerät

• Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)

• Ausgelegt für: Spülmaschinen Material: Kunststoff

Tablettkorb 600x400



Anzahl Fächer:

· Ausführung:

• Geeignet für:

• Wichtiger Hinweis:

Tablett-Größe max.:

Innenhöhe:

• Material:

 Maße: • Gewicht:

Tabletthalterungen

Tabletts

600 x 400 mm 150 mm

CNS 18/10 B 500 x T 500 x H 160 mm

1,5 kg

Universalkorb, 500x500x100





• Stapelbar:

• Korbgröße: 500 x 500 mm

 Anzahl Fächer: • Farbe: Braun

 Ausführung: Eben • Geeignet für: Gläser Tassen

• Wichtiger Hinweis:

• Innenhöhe: 84 mm Material: Kunststoff

• Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm



Ergänzungsprodukte

Besteckkorb, Höhe 100 mm





• Stapelbar:

 Korbgröße: 500 x 500 mm

Anzahl Fächer:

• Farbe:

 Ausführung: Fhen • Geeignet für: Besteck

• Wichtiger Hinweis:

· Innenhöhe: 84 mm Material: Kunststoff

Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Braun

• Gewicht: 1,35 kg

Tellerkorb/Tablettkorb 500x500x100





• Stapelbar:

 Korbgröße: 500 x 500 mm

Anzahl Fächer:

• Farbe: Braun Ausführung: Finger • Geeignet für: Tabletts Teller

• Wichtiger Hinweis:

 Material: Kunststoff

B 500 x T 500 x H 100 mm • Maße:

• Gewicht: 1,4 kg

Besteckköcher, 8 Fächer





• Stapelbar:

· Anzahl Fächer: • Farbe:

 Ausführung: Geeignet für:

• Wichtiger Hinweis:

Korbgröße:

Material:

430 x 210 mm Kunststoff

Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm

Ja

8

Braun

Geteilt

Besteck

• Gewicht: 0,55 kg

Gläserkorb, 16 Fächer





• Fachgröße:

111 x 111 mm

• Innenhöhe:

166 mm

Korbgröße:

500 x 500 mm

Anzahl Fächer:

16 Braun

• Farbe: • Ausführung:

Geteilt

• Geeignet für:

Gläser

• Wichtiger Hinweis:

Tassen

• Stapelbar:

la

• Material: Kunststoff



Ergänzungsprodukte

Gläserkorb, 25 Fächer





• Fachgröße: 89 x 89 mm Innenhöhe: 207 mm Korbaröße: 500 x 500 mm · Anzahl Fächer: • Farbe: Braun · Ausführung: Geteilt • Geeignet für: Gläser • Wichtiger Hinweis: • Stapelbar: la

• Material: Kunststoff Maße:

B 500 x T 500 x H 225 mm

Gläserkorb, 36 Fächer





• Fachgröße: 73 x 73 mm • Innenhöhe: 166 mm Korbaröße: 500 x 500 mm Anzahl Fächer: 36 • Farbe: Braun · Ausführung: Geteilt • Geeignet für: Gläser • Wichtiger Hinweis: Stapelbar: Ja

· Material: Kunststoff

 Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5339

Geschirrkorbwagen TGS100





• Material:



Chromnickelstahl

 Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm · Lenkrollen: 4 Lenkrollen • Durchmesser Rollen: 100 mm • Mit Griff(en): • Radpuffer:

• Wichtiger Hinweis:

• Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg

 Ausführung: Mit Transportfläche · Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)

• Einsatzbereich: Transportieren

Spülmaschinenreiniger F12kgXTRA



• Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

· Ausführung: Flüssig • Ph-Wert: 14 · HACCP-konform: Ja • Chlorfrei: Nein • Phosphatfrei: Nein

• Anwendung: Dosierung über ein automatisches Dosiersys-

Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Was-

Art.-Nr. 173071



Ergänzungsprodukte

Klarspüler F10kg



• Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen Haushaltsspülmaschinen

Kombidämpfer Ausführung: • Ph-Wert: 2,1 • HACCP-konform: · Chlorfrei: la · Phosphatfrei:

• Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten!

Ausschließlich in Deutschland und Österreich

Spülkorbwagen ASP700







• Beidseitig bestückbar:

 Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm

Abstellfläche:

• Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm

Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rücksei-

Inklusive:

Einschübe · Ausführung: • Einsatzbereich: Abräumen Lagerung

• Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg

Vorabräumung DS-R1BAS





 Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm

• Beckeninhalt: 50 Liter

 Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm

• Position Spülbecken: Links Wasserablauf: 1 1/2" • Grundboden: Ja • Spritzschutz: Ja Höhe Spritzschutz: 110 mm • Montageseite an Spülmaschine: Rechts Mit Abfallschacht: • Mit Spüle:

Ablauftisch DS-700R





· Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm

• Grundboden: Ja Spritzschutz: Ja • Höhe Spritzschutz: 110 mm • Montageseite an Spülmaschine: Rechts Mit Abfallschacht: Nein • Mit Spüle:

• Eigenschaften: Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm

• Material: Edelstahl • Wichtiger Hinweis: · Höhenverstellbar:



Ergänzungsprodukte

Vorabräumung DS-LI1B





 Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm

• Beckeninhalt: 50 Liter

 Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm

• Position Spülbecken: Rechts Wasserablauf: 1 1/2" • Grundboden: • Spritzschutz: la • Höhe Spritzschutz: 110 mm Links

• Montageseite an Spülmaschine: Mit Abfallschacht: Nein • Mit Spüle: Ja

Vorabräumung DS-R1B





 Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm

• Beckeninhalt: 50 Liter

• Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm

• Position Spülbecken: Links Wasserablauf: 1 1/2" • Grundboden: Ja • Spritzschutz: la • Höhe Spritzschutz: 110 mm • Montageseite an Spülmaschine: Rechts Mit Abfallschacht: Nein • Mit Spüle: Ja

Vorabräumung DS-LI1BAS





 Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm

• Beckeninhalt: 50 Liter

 Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm

• Position Spülbecken: Rechts Wasserablauf: 1 1/2" • Grundboden: Ja • Spritzschutz: Ja Höhe Spritzschutz: 110 mm • Montageseite an Spülmaschine: Links Mit Abfallschacht: • Mit Spüle:

Ablauftisch DS-700LI





· Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm

• Grundboden: Ja Spritzschutz: Ja • Höhe Spritzschutz: 110 mm Montageseite an Spülmaschine: Links Mit Abfallschacht: Nein • Mit Spüle:

• Eigenschaften: Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm

• Höhenverstellbar: · Material: Edelstahl • Wichtiger Hinweis:



Ergänzungsprodukte

Ablauftisch DS-1200R





 Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm

• Grundboden: • Spritzschutz: la • Höhe Spritzschutz: 110 mm • Montageseite an Spülmaschine: Rechts Mit Abfallschacht: Nein • Mit Spüle: Nein

• Eigenschaften: Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm

 Höhenverstellbar: Material: Edelstahl • Wichtiger Hinweis:

Klarspüler F10L



· Ausführung: Flüssig • HACCP-konform: Ja • Chlorfrei: la • Phosphatfrei: Ja

Inklusive:

• Inhalt: 10 Liter

• Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen Haushaltsspülmaschinen

Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Vorabräumung DS-LI1B SKE



 Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm

• Beckeninhalt: 40 Liter

 Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm

• Position Spülbecken: Rechts Wasserablauf: 1 1/2" • Grundboden: Ja • Spritzschutz: Ja Höhe Spritzschutz: 110 mm • Montageseite an Spülmaschine: Links Mit Abfallschacht: Nein • Mit Spüle:

Vorabräumung DS-RE1B SKE



 Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm

• Beckeninhalt: 40 Liter

• Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm

• Position Spülbecken: Links Wasserablauf: 1 1/2" • Spülkorbeinschübe:

Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm

Korbhöhe max.: 145 mm

• Grundboden: • Spritzschutz: Ja • Höhe Spritzschutz: 110 mm